

FICHE TECHNIQUE

POLISHING® – Produit luisant

DESCRIPTION ET UTILISATION

POLISHING est une émulsion autopolissante à utiliser pour traiter à sec avec la méthode Hi-Speed, sur les cires polymères autopolissantes en redonnant du glossy, en éliminant les taches noires en un seul passage, en reportant le déparaffinage. Il est particulièrement indiqué pour: PVC, plastic, linoléum et marbre.

MODE D'EMPLOI

Après avoir balayé à l'eau le sol traité, vaporisé POLISHING sur la surface et avec la monobrosse normale effectuer le traitement Spray Cleaner (disque rond) qui permet l'élimination des taches noires et avec la monobrosse Hi/Speed munit d'un disque blanc pour produire l'effet mouillé.

DILUTION

Il faut l'appliquer ainsi, sans dilution.

DONNEE TECHNIQUE

Etat physique: liquide.

Couleur: jaune.

Parfum: floreale.

Ph t.q.: 8,5+/-0,5.

Poids spécifique: 1,000 kg/l.

COMPOSITION

Contient:

Denomination Concentration (C) Classification

Alchil Etere Solfato, Sel de Sodium 1 <= C < 4 Xi R 36/38

Cas No 68891-38--3

Acetone 6,4 <= C < 7,5 R 66

Cas No 67-64-1

CE No 200-662-2

Index No 606-001-00-8

R 67

F R 11

Xi R 36

Ingrédients conformes au Règlement CE N.648/2004

Inférieur à 5% tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques, EDTA sel di sodium parfumé, Benzyl Alcohol, Hydroxycitronellal, Linalool.

Le produit n'est pas classé dangereux par la loi 67/548/CEE et 1999/45/CE et successivement modifié. Cependant le produit contient quand même des substances

dangereuses en concentré telles à être déclaré dans la section n.2, Il demande une fiche de sécurité avec les informations appropriées, conformément à la loi 91/155/CE et successivement modifié.

PRECAUTION

Evitez le contact avec les yeux, tenir hors de la portée des enfants. Ne pas avaler.

NOTE

Détergent pour surface dure.