

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: CERATEK® TRASLUCIDA O SATINATA

DESCRIZIONE

Formulato monocomponente metallizzato trasparente.

IMPIEGO

Protegge le superfici in resina, facilitandone le operazioni di pulizia e manutenzione. Si applica a film ed è resistente ad alcool, disinfettanti, detergenti, ecc. La manutenzione è effettuabile anche con monospazzole ad alte e basse velocità. La sua delicata profumazione conferisce un piacevole approccio all'ambiente.

DATI TECNICI

Aspetto	liquido bianco
odore	pino
peso specifico	100 gr/lit + 10 a 15°C
biodegradabilità	non contiene tensioattivi
resa	lit/mq 0,05

MODALITÀ APPLICATIVE

Agitare prima dell'uso; decerare la superficie da trattare, risciacquare accuratamente e stendere con stendicela inumidito a temperature superiori a + 15°C e umidità relativa inferiore a 70°, in strato sottile e uniforme. A superficie asciutta, attendere 20 minuti ed applicare la mano successiva. Le mani applicabili sono in rapporto al grado di lucentezza o satinatura che si vuole ottenere.

STOCCAGGIO

Teme il gelo.

N.B. Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.