

# SCHEDA TECNICA

## PRODOTTO: KAPPA® satinata o lucida

### DESCRIZIONE

Formulato monocomponente trasparente, esente da solventi, a base di resine sintetiche idroemulsionabili. Disponibile versione satinata/opaca o lucida.

### IMPIEGO

Protegge le superfici in resina, facilitando le operazioni di pulizia.

### DATI TECNICI

Peso specifico	1,042 Kg/lt
Resa	In funzione all'assorbimento del supporto Indicativo 100gr/mq
Indurimento	a + 20° C Secondo la penetrazione, da 2 a 5 h Fuori polvere 30 minuti Secco al tatto 1h 30' Secco in profondità 12 ore
Temperatura applicazione	Non inferiore ai 10°
Intervallo tra le mani	2/3 ore
Tempo lavorabilità	A + 20° 100 primi

### MODALITÀ APPLICATIVE

Agitare prima dell'uso. Applicare con stendicela oppure a pennello/rullo. Lavare gli attrezzi con acqua. Si può diluire con acqua demineralizzata max 10%.

### STOCCAGGIO

Conservare in un luogo asciutto a temperatura non inferiore a + 5°. Teme il gelo.

N.B. Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.