

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: PRINK®

DESCRIZIONE

Formulato monocomponente trasparente, esente da solventi, a base di resine sintetiche idrodiluibili.

IMPIEGO

Grazie alla sua particolare proprietà di penetrazione in supporti ed intonaci, evita lo sgretolamento e consolida, impermeabilizzando e rendendo antipolvere, superfici di:

- Cemento
- Intonaco
- Pietre porose
- Legno

E' utilizzato anche come fondo isolante ed ancorante per i nostri prodotti e come fissativo delle decorazioni e colorazioni.

DATI TECNICI

Resa	In funzione all'assorbimento del supporto Indicativamente kg/mq 0,100
Indurimento a + 20°C	Secondo la penetrazione , da 2 a 5 h
Peso specifico	1 Kg / lt.
Temperatura applicazione	Minimo + 5°C, consigliata + 20°
Tempo di lavorabilità	Non ha limiti di tempo

MODALITÀ APPLICATIVE

Dopo aver preventivamente pulito la superficie, applicare a pennello, rullo o spruzzo.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo asciutto. Teme il gelo.

N.B. Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.