

PRINK®

Formulato acrilico monocomponente trasparente / fissativo

Descrizione

Formulato monocomponente, trasparente, esente da solventi, a base di resine acriliche idrosolubili.

Utilizzi

Da applicare a film come isolante ed ancorante per i nostri prodotti all'acqua. Grazie alla sua particolare proprietà di penetrazione in supporti ed intonaci, evita lo sgretolamento e consolida, impermeabilizzando e rendendo antipolvere, superfici di:

- Cemento
- Intonaco
- Pietre porose
- Legno

È utilizzato anche come fondo isolante ed ancorante per i nostri prodotti (tra uno strato e l'altro di Work® ed Extra Work®) e come fissativo delle decorazioni e colorazioni. Utilizzabile esclusivamente per interni.

Preparazione del supporto

Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi smalti in fase di distacco.

Applicazione

L'applicazione viene fatta mediante pennello o rullo a pelo raso con un consumo di 0,100 kg/m². Evitare film troppo spessi, si avrebbero ritardi nello sviluppo delle caratteristiche finali del film.



PRINK®

Formulato acrilico monocomponente trasparente / fissativo

Dati Tecnici

Colore	Opalino trasparente
Peso specifico	1,00 - 1,05 g/ml
Secco al tatto	Secondo la penetrazione, da 2 a 5 ore
Consumo	0,100 kg/mq
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i 15°C ed i 25°C
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Stoccaggio	12 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 10°C ed i 35°C, sensibile all'umidità.

N.B. Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.

TEKNAI srl

C.so Leonardo da Vinci, 48 - 21013 Gallarate (VA) Italy - T +39 0331 307762 - www.teknai.it - info@teknai.it

