

EXTRA WORK®

Rasante acrilico monocomponente granulometria fine

Descrizione

Prodotto monocomponente in pasta, esente da solventi, a base di resine sintetiche additivate, con addensanti costituiti da fillers minerali e quarzi a granulometria molto fine.

Utilizzi

È utilizzabile come ultima mano dopo Work® poiché l'Extra Work® ha una granulometria di quarzi molto fine, va a chiudere tutti i microfori rendendo la finitura della superficie estremamente liscia, compatta e meno porosa. Utilizzabile esclusivamente per pareti interne.

Modalità applicative

Stendere sulla superficie il Prink®. Una volta asciutto, applicare l'Extra Work® in rasatura con spatola liscia in plastica. È consigliabile non eseguire spessori superiori a 0,5 mm in un'unica soluzione, altrimenti si potrebbero verificare durante il processo di indurimento microlesioni da ritiro con tempi di indurimento eccessivamente lunghi.



EXTRA WORK®

Rasante acrilico monocomponente granulometria fine

Dati Tecnici

Colore	Biancastro
Peso specifico	1,6 kg
Residuo secco	90% in peso e in volume
Consumo	0,300 kg/m ²
Resa	È strettamente legato al tipo di intervento e all'incongruenza del supporto
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Indurimento	Variabile in funzione a: <ul style="list-style-type: none"> • Spessore applicato • Assorbimento del supporto • Temperatura ambiente • Ventilazione ambiente
Ricopertura a 25°C e 50% U.R.	3-4 ore
Indurimento in profondità	24 ore
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i 15°C ed i 25°C
Colori	Pigmentabile con colori idrosolubili
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Stoccaggio	Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate. Conservare in un luogo asciutto a temperatura non inferiore a +10°C. Teme il gelo.

N.B. Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.

TEKNAI srl

C.so Leonardo da Vinci, 48 - 21013 Gallarate (VA) Italy - T +39 0331 307762 - www.teknai.it - info@teknai.it

