

MEDIUM WORK®

Formulato epossidico in emulsione acquosa granulometria fine (A+B)

Descrizione

Prodotto bicomponente in pasta, esente da solventi, a base di resine epossidiche pure additivate, con addensanti costituiti da fillers minerali e quarzi a granulometria controllata.

Utilizzi

È utilizzata come ultima mano dopo il Work®. Il Medium Work® ha una granulometria di quarzi molto fine che va a chiudere tutti i microfori rendendo la finitura della superficie estremamente liscia, compatta e meno porosa. Inoltre essendo una resina epossidica pura, garantisce un'ottima resistenza all'acqua e al calpestio, dopo opportuna protezione con Extra Kappa®.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito ed asciutto, privo di incongruenze e di parti friabili in distacco.

Applicazione

Dopo una adeguata preparazione del supporto e una prima mano di Work® o Work Epos®, applicare il Medium Work® in rasatura con spatola liscia in plastica. Indurito lo strato, è consigliabile una carteggiatura, con successiva pulizia ed aspirazione, prima di fare un'eventuale decorazione o di applicare lo strato di finitura. È consigliabile non eseguire spessori superiori a 0,7 mm in un'unica soluzione, altrimenti si potrebbero verificare durante il processo di indurimento microlesioni da ritiro (in ogni caso recuperabili) con tempi di indurimento eccessivamente lunghi.

MEDIUM WORK®

Formulato epossidico in emulsione acquosa granulometria fine (A+B)

Dati Tecnici

Peso specifico	1,6 kg/lit
Residuo secco	90% in peso e in volume
Pot life	1 ora circa
Consumo	0,400 kg/m ²
Resa	È strettamente legato al tipo di intervento e all'incongruenza del supporto
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Indurimento	Variabile in funzione a: <ul style="list-style-type: none"> • Spessore applicato • Assorbimento del supporto • Temperatura ambiente • Ventilazione ambiente
Indurimento in profondità	24 ore
Rapporto miscelazione	A=100 B=28
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i 15°C ed i 25°C
Colori	Pigmentabile con colori idrosolubili
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Stoccaggio	Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate. Conservare in un luogo asciutto a temperatura non inferiore a +10°C. Teme il gelo.

N.B. Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.

TEKNAI srl

C.so Leonardo da Vinci, 48 - 21013 Gallarate (VA) Italy - T +39 0331 307762 - www.teknai.it - info@teknai.it

