

WORK®

Rasante acrilico monocomponente

Descrizione

Prodotto monocomponente in pasta, esente da solventi, a base di resine acriliche additivate, con addensanti costituiti da fillers minerali e quarzi a granulometria controllata.

Utilizzi

Costituzione di pavimentazioni e rivestimenti verticali monolitiche spatolate. Sono inoltre possibili particolari realizzazioni con decori, disegni, ecc.. Si ottengono effetti spatolati, nuvolati, spugnati, materici, ecc.. Work® offre un eccezionale ancoraggio sul supporto da rivestire. L'ancoraggio su quasi tutti i materiali rende Work® idoneo ad essere applicato sulle superfici realizzate con i prodotti tradizionali (ceramiche, parquet, ecc..), evitando così la loro demolizione e smaltimento.

Utilizzabile esclusivamente per interni, è quindi utilizzabile per interventi in: Appartamenti, negozi, show room, uffici, scenografia, ecc..

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito ed asciutto, privo di incongruenze e di parti friabili in distacco. Superfici molto assorbenti e non inquinate possono essere trattate direttamente, previa ottima pulizia.

Applicazione

Stendere sulla superficie il Trikoprimer®. Una volta asciutto, applicare la prima mano di Work® in rasatura a spessore (1mm circa) con spatola liscia in metallo o plastica. Indurito lo strato, è consigliabile una carteggiatura, con successiva pulizia ed aspirazione. Applicare eventualmente una mano leggera (a rullo) di Prink®. Applicare la seconda mano di Work® a spessore (1mm circa).

È consigliabile non eseguire spessori superiori a 1mm in un'unica soluzione, altrimenti, durante il processo di indurimento, si potrebbero verificare microlesioni da ritiro (in ogni caso recuperabili) con tempi di asciugatura eccessivamente lunghi.

WORK®

Rasante acrilico monocomponente

Dati Tecnici

Colore	Biancastro
Peso specifico	1,6 kg
Residuo secco	90% in peso e in volume
Consumo	0,900 kg/m ²
Resa	È strettamente legato al tipo di intervento e all'incongruenza del supporto
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Indurimento	Variabile in funzione a: <ul style="list-style-type: none"> • Spessore applicato • Assorbimento del supporto • Temperatura ambiente • Ventilazione ambiente
Indurimento in profondità	24 ore
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i 15°C ed i 25°C
Colori	Pigmentabile con colori idrosolubili
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Stoccaggio	Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate. Conservare in un luogo asciutto a temperatura non inferiore a +10°C. Teme il gelo.

N.B. Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.

TEKNAI srl

C.so Leonardo da Vinci, 48 - 21013 Gallarate (VA) Italy - T +39 0331 307762 - www.teknai.it - info@teknai.it